

1400EU

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Edelstahlriegelprotektoren
- · Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1400EU Standard



1400WF With Foam



1400NF No Foam

GRÖSSE

INNERE 11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm) **AUSSEN** 13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)

 Deckeltiefe
 1.18" (3 cm)

 Bodentiefe
 4.00" (10.2 cm)

 Gesamttiefe
 5.18" (13.2 cm)

 Innenvolumen
 0.32 ft³ (0.009 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube AB

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black Desert Tan Orange OD Green
Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 4.41 lbs (2 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 3.97 lbs (1.8 kg)

Schwimmfähigkeit 20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack 4
Namensschild ja
Militär ja

ZUBEHÖR



1401 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1403 Ersatz-O-Ring



1400PFPanelrahmen für
Spezialanwendungen



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel