



1650EU Protector

Der Peli 1650 ist ein großer Schutzkoffer, der über drei komfortable, umklappbare überzogene Gummigriffe sowie über einen herausziehbaren Griff und über 4 robuste Polyurethan-Rollen mit Edelstahl-Lagern verfügt. Wie alle anderen Schutzkoffer von Peli verfügt auch dieser robuste Koffer über ein automatisches Druckausgleichsventil, über einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring und über Beschläge aus Edelstahl. Robust, kompromisslos und zuverlässig schützen die Schutzkoffer von Peli alles, was Ihnen wichtig ist, vom Alltäglichen bis zum Besonderen. Schutzkoffer von Peli sind dank Copolymer-Polypropylen und modernster Technologie praktisch unzerstörbar und gegenüber extremen Bedingungen widerstandsfähig. Seit mehr als 45 Jahren in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt. In den USA und Deutschland entwickelt und hergestellt. Durch die Lebenslange Garantie stellt ihr Peli Schutzkoffer nachhaltigen Schutz für Ihre Wertgegenstände dar.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1650EU
Standard



1654
With Padded Dividers



1650NF
No Foam



1650WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) |
| AUSSEN | 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm) |
| Deckeltiefe | 1.81" (4.6 cm) |
| Bodentiefe | 8.84" (22.5 cm) |
| Gesamttiefe | 10.65" (27.1 cm) |
| Innenvolumen | 3.04 ft ³ (0.086 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 28.06 lbs (12.7 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 24.03 lbs (10.9 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 181.00 lbs (82.1 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ANDERE

| | |
|----------------------------|----|
| Laufrollen | 4 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Reduzierter Bereich | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1651
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze




1653
Ersatz-O-Ring



1655
Einteilungssystem



1659
Foto-/Deckeleinteiler



1650EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507

Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA

TSA-Verschluss



1500D

Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-05-25