



9455

Le RALS 9455Z0 de Peli est le premier système d'éclairage au monde pour zones d'accès difficile à avoir obtenu trois certificats de sécurité mondiaux : L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1. Ce RALS est le produit le plus sûr de sa catégorie.

Le 9455Z0 est un système d'éclairage portable compact de 7,3 kg portatif et facile à régler. Ses LED puissantes émettent 1 600 lumens à puissance totale et 800 à puissance faible, ce qui accroît la durée de fonctionnement qui peut atteindre jusqu'à 10 heures. Alimenté par une batterie rechargeable sans entretien, le système offre un grand faisceau de 125° d'énergie propre qui éclaire toute la zone et évite les blessures sur le lieu de travail.

- L'ATEX Zone 0 européen (Cat. 1), IECEx ia et pour l'Amérique du Nord CI, D1
- Jusqu'à 1600 lumens
- Jusqu'à 10 heures de fonctionnement
- Le bloc-batterie rechargeable
- Mode d'éclairage élevé/ faible
- Indicateur du niveau de la batterie
- Couleur jaune haute visibilité
- Consultez notre page 9455 pour de plus amples renseignements



DIMENSIONS

Head (LxWxD)	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (LxWxD)	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
longueur mât	31.50" (80 cm)
Longueur du cordon	12.60" (32 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polycarbonate (PC) / ABS
Tête	Aluminum
lentille	Polycarbonate (PC)

COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

lumens longue	1600
lumens courte	800
type d'ampoule	LED
nombre de LEDs	10
étalement du faisceau	125°
Indice IP	54

POWER

autonomie longue	5.00 hrs
autonomie courte	10.00 hrs
type de piles	NiMH

durée de vie des piles	300 cycles
durée de charge	8 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	Low battery warning
Watts	21 W
volts	10.8v

POIDS

poids	16.00 lbs (7.3 kg)
--------------	--------------------

SWITCH

type de commutateur	Silicone Rubber Keypad
modes d'éclairage	High / Low / Flashing


CERTIFICATIONS

IECEX ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ACCESSOIRES



1460AALG
1460 Valise avec mousse sur mesure



9438S
Chargeur universel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-24