



iM2435

Storm

Top-Loader-Case

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Ausziehgriff
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Lineare Laufrollen
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz
- Zwei Edelstahlbeschläge für das Anbringen eines Schlosses



KONFIGURATIONEN



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| INNERE | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| AUSSEN | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 13.50" (34.3 cm) |
| Gesamttiefe | 15.5" (39.4 cm) |
| Innenvolumen | 1.02 ft ³ (0.029 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 11.15 lbs (5.1 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 10.00 lbs (4.5 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 56.70 lbs (25.7 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM2435-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2435-DIV-LIDORG
Divider Set & Lid Organizer



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24