



SUPER-V-SERIES-3U

Super V

3U

- Rechtecklochung für die universelle Befestigung von Geräten
- 2 Zoll (6,4 cm) Vorderer Deckel, 5 Zoll (13,3 cm) Hinterer Deckel
- Anti-reflektierende schwarze Beschläge
- Kupplungsverbinder für ein sicheres Stapeln
- Eingeformte Laufrollen an den Ecken und Griffe am hinteren Deckel für den einfachen Transport
- Komfortable Kunststoffgriffe
- Ein hochfester Stahlgestellrahmen unterstützt Ausrüstungen von 10 bis 50 kg
- Erfüllt die Anforderungen von Def Stan 81-41 Level J, Mil Standard 810, STANAG 4340 und weiteren europäischen Normen.
- Erfüllt ANSI/EIA-310-C für universelle Rack-Montage-Lochmuster
- 10 verschiedene Modelle, Rahmenhöhen 4-12U in zwei Tiefen, 480 und 610mm
- Metrische M6 Klippmuttern für mehr Flexibilität in der Aufhängung von Geräten
- Deckelaufhängungen für die Deckelhalterung während der Verwendung
- Dichtung und Ausgleichsventil halten den Behälter wasserdicht und eliminieren Überdruck
- REACH- und RoHS-konform



GRÖSSE

AUSSEN	38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)
Rack-Höhe	5.25" (13.3 cm)
Rack-Tiefe	24.00" (61 cm)
Deckeltiefe innen	2.20" (5.6 cm)
Rückseitige Deckeltiefe innen	5.20" (13.2 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	RotoMolded Polyethylene
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Ausgleichsschraube	Aluminum
Beschläge	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Rahmen	Steel (Clear Coated)

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht	50.00 lbs (22.7 kg)
----------------	---------------------

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-16-24