



## 472-PWC-SCAR

### Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Durch Spritzguss geformtes Peli Storm Case mit Kunststoffgehäuse aus HPX-Harz und individuell einstellbarem Innenraum für (1) SCAR-Multikalibergewehr (mit oder ohne Sucher), (1) Granatwerfer, (1) Ersatzlauf, (1) Werkzeugsatz, (1) Schalldämpfer und (6-8) Magazine samt Raum für Zubehörteile.

Dieser luft- und wasserdichte Schutzkoffer bietet ein automatisches Druckausgleichsventil, (6) Druckknopf-Gelenkverschlüsse, (4) mit Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser, (2) extra breite gepolsterte Handgriffe, integrierte ausgesparte Laufrollen und eine wasserdichte O-Ring-Dichtung. Dieser Schutzkoffer erfüllt die Gepäckvorschriften der Fluglinien.

Lebenslange Garantie auf Materialmängel, Verarbeitung und Bruch.



### GRÖSSE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>INNERE</b>       | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>       | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>   | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>Innenvolumen</b> | 2.45 ft <sup>3</sup> (0.069 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>                  | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>          | Silicone Sponge                              |
| <b>Stifte</b>                   | Stainless Steel                              |
| <b>Schaumstoff</b>              | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                              |

### FARBEN

|   |  |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

### GEWICHT

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Gewicht</b> | 23.00 lbs (10.4 kg) |
|----------------|---------------------|

### TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
|------------------------|------------------|

**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

ANDERE

---

**Laufrollen** 2

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*