



iM3300

Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Vier per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Drei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM3300
Standard



iM3300-X0000
No Foam



iM3300-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| AUSSEN | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm) |
| Deckeltiefe | 2.00" (5.1 cm) |
| Bodentiefe | 4.00" (10.2 cm) |
| Gesamttiefe | 6" (15.2 cm) |
| Innenvolumen | 2.45 ft ³ (0.069 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.35" (0.9 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 23.00 lbs (10.4 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 19.10 lbs (8.7 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 153.86 lbs (69.8 kg) |
| Master Pack Weight | 24.50 lbs (11.1 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |


ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|--------------------|----|
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM3300-FOAM
4 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24