



1507

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX²™-Polymer - bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm)
AUSSEN	16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)
Deckeltiefe	2.03" (5.2 cm)
Bodentiefe	6.49" (16.5 cm)
Gesamttiefe	8.52" (21.6 cm)
Innenvolumen	0.85 ft ³ (0.024 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	6.43 lbs (2.9 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.24 lbs (2.4 kg)
Schwimmfähigkeit	54.00 lbs (24.5 kg)
Master Pack Weight	14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-60°F (-51.1 °C)
max. Temperatur	160°F (71.1 °C)


ZUBEHÖR



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1507AirDS
Einteilungssystem



1507AirFS
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24