



## 2765Z0

Linterna Frontal

La nueva linterna frontal con certificación de seguridad de Peli está diseñada para su uso en entornos peligrosos. Además de contar con certificación para la categoría ATEX más elevada, Zona 0 (Cat. 1), es una linterna muy compacta y ligera, ya que tan solo pesa 96 gramos, pilas incluidas. Está equipada con tres LED en posición especial que proporcionan hasta 141 lúmenes y hasta 14 horas de funcionamiento. La linterna Peli 2765Z0 cuenta con varios modos de iluminación: alta intensidad, baja intensidad, enfoque al suelo e intermitente. Los LED de enfoque al suelo permiten iluminar zonas de paso para caminar con seguridad, leer con mayor comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores, lo cual ellos te agradecerán. Además, la linterna Peli 2765Z0 ofrece un indicador del nivel de batería que te ayudará a controlar el tiempo de carga que le queda a las pilas. Está disponible en dos colores (amarillo o negro), e incluye una correa de goma para cascos y una correa de tela para ponértela directamente en la cabeza. La linterna está fabricada con un polímero extremadamente resistente al agua y a las inclemencias del tiempo (IPX4), y su cabezal puede inclinarse 45 grados para obtener una luz nítida y brillante justo donde la necesitas. Nueva linterna frontal PELI™ 2765Z0: te guía con total seguridad por zonas peligrosas.



### DIMENSIONES

**longitud** 2.25" (5.7 cm)

### MATERIALES

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Over-molded TPR                    |
| <b>lente</b>                         | Clear Polycarbonate (PC)           |
| <b>cubierta</b>                      | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COLORES

■ Black      ■ High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b>            | LED |

### POWER

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>tamaño de las pilas</b>          | AAA      |
| <b>tipo de pilas</b>                | Alkaline |
| <b>cantidad de pilas</b>            | 3        |
| <b>pilas incluidas</b>              | sí       |
| <b>Indicador del nivel de carga</b> | RGB LED  |

voltios

4.5v

## PESO






**peso con las pilas** 3.4 oz (96 gr)  
**peso sin las pilas** 2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

**tipo de interruptor** Push Button  
**modos de iluminación** High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**

| <b>FL1 STANDARD</b>   | <b>HIGH</b> | <b>DOWNCAST</b> | <b>MAIN &amp; DOWNCAST HIGH</b> | <b>MAIN &amp; DOWNCAST LOW</b> |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | 141 LUMENS  | 27 LUMENS       | 118 LUMENS                      | 68 LUMENS                      |
|  | 5h 30mins   | 14h 0mins       | 5h 15mins                       | 7h 45mins                      |
|  | 78m         | 9m              | 66m                             | 44m                            |
|  | 1512cd      | 22cd            | 1078cd                          | 486cd                          |
|  | IP54        |                 |                                 |                                |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-24-25