



1120 Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



1120
Standard



1120NF
No Foam



1120WF
With Foam

DIMENSIONES


INTERIOR	7.29 x 4.78" x 3.33 (18.5 x 12.1 x 8.5 cm)
EXTERIOR	8.41 x 6.76" x 3.87 (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)
profundidad tapa	0.50" (1.3 cm)
profundidad base	2.56" (6.5 cm)
profundidad total	3.06" (7.8 cm)
volumen interior	0.07 ft ³ (0.002 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	Polypropylene
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel

espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

 Black	 Orange	 OD Green	 Yellow
---	--	--	--

PESO

peso con espuma	1.43 lbs (0.6 kg)
peso sin espuma	1.34 lbs (0.6 kg)
Master Pack Weight	10.45 lbs (4.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	6
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1121
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1123
Junta tórica de repuesto



1120PF
Panel de adaptación para aplicación especial



1507
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-25