



1495CC1

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Candado con combinación de tres diales incluido**
- **Para portátiles de hasta 17"**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Organizador de tapa, bandeja de absorción de impactos y correa acolchada desmontable
- Con bolsa acolchada para el portátil y organizador para accesorios
- Protectores de candado de acero inoxidable



DIMENSIONES

INTERIOR	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
EXTERIOR	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
profundidad tapa	1.12" (2.8 cm)
profundidad base	2.68" (6.8 cm)
profundidad total	3.8" (9.7 cm)
volumen interior	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma 11.10 lbs (5 kg)

flotabilidad	45.15 lbs (20.5 kg)
Master Pack Weight	28.00 lbs (12.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	2
Placa identificativa	sí

ACCESORIOS



1483
Junta tórica de repuesto



1495ALI
Attache/Computer Lid Insert



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-25