



1485

Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX2™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1485
Standard



1485NF
No Foam



1485WD
With Padded Dividers



1485TP
With TrekPak Divider System



1485WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	17.75 x 10.18" x 6.15 (45.1 x 25.9 x 15.6 cm)
ESTERNO	19.17 x 12.80" x 6.89 (48.7 x 32.5 x 17.5 cm)
profondità coperchio	1.80" (4.6 cm)
profondità fondo	4.35" (11 cm)
profondità totale	6.15" (15.6 cm)
volume interno	0.64 ft³ (0.018 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo	Proprietary Polypropylene Blend
Fermo	ABS
o-ring	EPDM
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfianto	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

peso con schiuma	5.39 lbs (2.4 kg)
peso senza schiuma	4.57 lbs (2.1 kg)
flottabilità	41.10 lbs (18.6 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-60°F (-51.1 °C)
temperatura massima	160°F (71.1 °C)


ACCESSORI



1485AirFS
3 pz. set ricambio schiuma



1485AirDS
Set di divisori imbottiti



1485TP-KIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1485TPKIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-01-24