



## iM2400

### Storm

#### Laptop

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



## CONFIGURAZIONI



**iM2400**  
Standard



**iM2400-X0000**  
No Foam



**iM2400-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2400-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>               | 18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)     |
| <b>ESTERNO</b>               | 19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 4.70" (11.9 cm)                               |
| <b>profondità totale</b>     | 6.7" (17 cm)                                  |
| <b>volume interno</b>        | 0.91 ft³ (0.026 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.38" (1 cm)                                  |

## MATERIALE

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                           | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                           | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                     | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM                                         |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                     | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>valvola di sfiato</b>                     | Gortex membrane                       |

## COLORI

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 7.80 lbs (3.5 kg)   |
| <b>peso senza schiuma</b> | 6.50 lbs (2.9 kg)   |
| <b>flottabilità</b>       | 59.02 lbs (26.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 28.30 lbs (12.8 kg) |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Confezione Master Pack</b> | 3  |
| <b>Militare</b>               | sì |


## ACCESSORI



**iM24XX-PHOTOPALLET**  
Photography Pallet



**iM24XX-LIDORG**  
Coperchio organizer



**iM2400-FOAM**  
4 pz. set ricambio schiuma




**iM2400-DIV**  
Set di divisori imbottiti



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**iM2400-TREK**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak




**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**iM2400-M4-BEZEL-L**  
Coperchio (metrico)



**iM2400-MBEZ-B**

Lunetta della base (metrica)

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-02-24*