



1507 Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX2™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1507
Standard



1507NF
No Foam



1507WD
With Padded Dividers



1507TP
With TrekPak Divider System



1507WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm) |
| ESTERNO | 16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm) |
| profondità coperchio | 2.03" (5.2 cm) |
| profondità fondo | 6.49" (16.5 cm) |
| profondità totale | 8.52" (21.6 cm) |
| volume interno | 0.85 ft ³ (0.024 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|---|
| corpo | Proprietary Polypropylene Blend |
| Fermo | ABS |
| o-ring | EPDM |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfianto | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con schiuma | 6.43 lbs (2.9 kg) |
| peso senza schiuma | 5.24 lbs (2.4 kg) |
| flottabilità | 54.00 lbs (24.5 kg) |
| Master Pack Weight | 14.78 lbs (6.7 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -60°F (-51.1 °C) |
| temperatura massima | 160°F (71.1 °C) |

ACCESSORI



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1507AirDS
Set di divisori imbottiti



1507AirFS
5 pz. set ricambio schiuma

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-28-25