



1560M

Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox**
- **Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1560M
Standard



1560MNF
No Foam



1560MWF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
ESTERNO	23.78 x 18.33" x 12.08 (60.4 x 46.6 x 30.7 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	7.00" (17.8 cm)
profondità totale	9" (22.9 cm)
volume interno	1.55 ft³ (0.044 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

peso con schiuma	24.30 lbs (11 kg)
peso senza schiuma	21.30 lbs (9.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP57

ALTRO

ruote	2
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



0343
O-ring di ricambio



1561
4 pz. set ricambio schiuma



1565
Set di divisori imbottiti



1569
Coperchio organizer



1507
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



1560TPKIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1560TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-07-24