



## 2410Z0 StealthLite™

Come la StealthLite™ 2400 ma ha un modulo LED che produce un fascio di luce veramente brillante e collimato. La StealthLite™ 2410Z0 LED™ Zone 0 è impemeabile alla corrosione, resistente alle temperature estreme e sommersibile. Funziona con 4 pile alcaline AA. ATEX certifica questa torcia come sicura per essere usata in aree pericolose Zona 0 (Categoria 1). Per agire con le mani libere attaccatela al vostro casco con il sostieni torcia da elmetto (opzionale) .



### DIMENSIONI

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>lunghezza</b> | 7.00" (17.8 cm) |
|------------------|-----------------|

### MATERIALE

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>corpo</b>                         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>o-ring</b>                        | Ethylene Propylene                 |
| <b>lente</b>                         | Anti-static PMMA                   |
| <b>copertura</b>                     | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>fermo della molla di contatto</b> | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

### COLORI

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>tipo di lampada</b> | LED |
|------------------------|-----|

### POWER

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>dimensioni batteria</b>  | AA       |
| <b>tipo batteria</b>        | Alkaline |
| <b>quantità di batterie</b> | 4        |
| <b>volt</b>                 | 6.0v     |

### IL PESO

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 7.3 oz (207 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 3.7 oz (105 gr) |
| <b>Packaged Weight</b>     | 8.4 oz (238 gr) |

### SWITCH

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | One-handed Safety Switch |
| <b>modalità luminose</b> | On / Off                 |

CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**

**Peli**  
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

ALTRO


**Pack minimo**

6

**Codice imballaggio**

B

Document created on 05-02-24

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 153<br>LUMENS |
|    | 5h 45mins     |
|   | 165m          |
|  | 6837cd        |
|  | IPX7          |

ACCESSORI