



## 472-PWC-DW3100

### Per Armi

FieldPak

Il FieldPak di Peli-Hardigg unisce un contenitore per fucile con rivestimento interno morbido alla più solida struttura di protezione all'esterno, offrendo il meglio in entrambi i casi. Sul campo, il contenitore con rivestimento interno morbido è leggero e sufficientemente maneggevole per consentirvi di essere in posizione rapidamente. In movimento, la struttura esterna lucchettabile non teme nessun tipo di shock né temperature ed è resistente all'umidità per una protezione totale. Insieme offrono la migliore protezione possibile ai vostri armamenti. Non accontentatevi quando si tratta di proteggere i vostri armamenti - pretendete un servizio doppio.


- Sei chiusure Press & Pull
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Ruote in linea
- Valvola Vortex®
- Cardini robusti
- Resina HP® leggera e resistente
- Impermeabile
- Garanzia a vita limitata di Peli\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge




### CONFIGURAZIONI




**472-PWC-DW3100**  
Standard




**472-PWC-DW3100-BLK-BLK**  
Black Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3100-BLK-COY**  
Black Case With Coyote Soft Case



**472-PWC-DW3100-OD-BLK**  
Green Case With Black Soft Case



**472-PWC-DW3100-OD-COY**  
Green Case With Coyote Soft Case

### DIMENSIONI

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>              | 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>ESTERNO</b>              | 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)  |
| <b>profondità coperchio</b> | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>     | 4.00" (10.2 cm)                               |
| <b>profondità totale</b>    | 6" (15.2 cm)                                  |
| <b>volume interno</b>       | 1.77 ft³ (0.05 m³)                            |

### MATERIALE

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>       | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>      | Silicone Sponge                              |
| <b>Perni</b>       | Stainless Steel                              |
| <b>schiuma</b>     | 1.3/1.35 polyester                           |

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>gruppo di regolazione pressione</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend    |
| <b>valvola di sfiato</b>                     | Gortex membrane                          |

## COLORI

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL PESO

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>peso</b> | 19.80 lbs (9 kg) |
|-------------|------------------|

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

## ALTRO

|              |   |
|--------------|---|
| <b>ruote</b> | 2 |
|--------------|---|

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-17-24*