



1930

L1™

Mit der langen Lebensdauer ihrer Lampe und ihrer langen Brenndauer lässt Sie die L1 1930 nie im Dunkeln tappen. Die Linse aus Polycarbonat ist beständig gegen chemische Substanzen, Wasser und Korrosion. Der praktische Schalter am Griffende für Dauer-/Momentlicht lässt sich leicht bedienen. Die L1 ist ideal für die Verwendung in Nahbereichen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 LR 44 1,5 V Alkaline Knopfzellen, eine Handschlaufe mit 'Break-Away'-Sicherheitsverschluss und farbige Nachsichtscheiben. Diese praktische Taschenlampe bietet viel für ihre Größe.


- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Extrem heller LED Strahl
- Sicherheitsschlaufe
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

GRÖSSE

Länge 2.64" (6.7 cm)

MATERIALEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gehäuse | Polycarbonate (PC) |
| O-Ring Dichtung | Ethylene Propylene |
| Linse | Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Xenoy |
| Kontakt | Phosphore Bronze |
| Feder/Halterung | |

FARBEN

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Batteriegröße | LR 44 |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 4 |
| inklusive Batterien | ja |
| Volt | 6.0v |

GEWICHT

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gewicht mit Batterien | 0.9 oz (26 gr) |
| Gewicht ohne Batterien | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight | 0.8 oz (23 gr) |

SWITCH






| | |
|--------------------|------------------|
| Schaltertyp | Push Button Tail |
| Leuchtmodi | On / Off |

ZERTIFIZIERUNGEN

Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class I, Division 1

ANDERE

| | |
|------------------------|----|
| Mindestmenge | 12 |
| Militär | ja |
| Verpackungscode | C |

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 12 LUMENS |
|  | 4h 15mins |
|  | 17m |
|  | 70cd |
|  | IPX4 |

ZUBEHÖR

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24