



3415MZO

Rechteckige Lampe

Die eigensichere Arbeitsleuchte mit vielen Funktionen und einem Magneten

Die 3415MZO ist die ultimative ATEX-sicherheitszertifizierte kompakte Arbeitsleuchte. Die Zone-0-Zertifizierung (Kategorie 1) bietet die notwendige Sicherheit für fast alle gefährlichen Standorte. Für ihren Betrieb sind nur 3 AA-Batterien nötig, und die 3415MZO verfügt sowohl über Punkt- als auch über Flutlicht-LED. Dadurch sehen Sie in der Nähe ebenso gut wie in der Ferne. Man kann sie entweder mit nur einer oder mit beiden LEDs betreiben. Der bewegliche Kopf und der eingebaute Clip lassen Ihre Hände frei. Sie können die Lampe aber auch halten und genau dorthin richten, wo das Licht benötigt wird. Die 3415MZO umfasst einen eingebauten Magneten für erweiterte Hands-Free-Eigenschaften - dies ist eine echte Universalleuchte, die für Ihren Beleuchtungsbedarf von größtem Nutzen ist.

- Gelenkiger Leuchtenkopf
- Befestigter Clip mit eingebautem Magnet
- Sicherheitsschleufe
- ATEX-Zone-0-zertifiziert (Kategorie 1)
- Installierter Spaltring
- 2 Modi: Punkt- und Flutlicht-LED




GRÖSSE

| | |
|--------------|-----------------|
| Länge | 7.44" (18.9 cm) |
|--------------|-----------------|

MATERIALEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| O-Ring Dichtung | NBR |
| Linse | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Kontakt Feder/Halterung | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

FARBEN

| |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|----------------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Batteriegröße | AA |
| Batterietyp | Alkaline |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| Volt | 4.5v |

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 9.6 oz (272 gr)

Gewicht ohne Batterien 7.1 oz (201 gr)

SWITCH






Schaltertyp Push Button

Leuchtmodi High / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

IECEX ia

| FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|---|---------------|---------------|---------------|
|  | 329 LUMENS | 174 LUMENS | 185 LUMENS |
|  | 6h 0mins | 15h 0mins | 14h 0mins |
|  | 133m | 38m | 134m |
|  | 4425cd | 354cd | 4517cd |
|  | IPX8 (1m) | | |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24