



3345Z0

Peli™ 3345Z0 mit automatischem Lichtsensor: Die erste professionelle Taschenlampe, die die Helligkeit automatisch anpasst. Sie ist eigenständig. Der automatische Lichtsensor in der neuen Peli™ 3345Z0 prüft das Umgebungslicht/Nähe und passt ihre Lumen sofort auf die effektivste Stufe an. Jetzt können Sie Manometer von nahem ablesen oder Licht über hunderte von Metern werfen - ohne sich um manuelle Leistungseinstellungen kümmern zu müssen. Der automatische Lichtsensor macht die Peli™ 3345Z0 LED Taschenlampe auch zu einer unserer energieeffizientesten Taschenlampen, die Leistung erhält und die Batterielebensdauer verlängert. Außerdem beleuchtet der sekundäre Flutlichtstrahl potentielle Stolperfallen wie lose Kabel, während der primäre Punktstrahl lange Tunnel erhellt. Für handfreie Beleuchtung kann die integrierte Klemme an einer Sicherheitsweste befestigt werden. Mit der ATEX Zone 0 (Kat. 1) Sicherheitszertifizierung und einer durchgehenden Batteriefüllstandsanzeige können Sie sorgenfrei in Gefahrenbereichen arbeiten.

- Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
- Doppelstrahlen (Punkt- und Flutlicht)
- 3 AA Alkalibatterien (nicht enthalten)
- Automatischer Lichtsensor (passt sich automatisch auf die Umgebungslichtstärke und die Nähe an)
- Sicherheitszertifiziert ATEX Zone 0 ((Kategorie 1)
- Integrierte Klemme für handfreie Beleuchtung
- Pelis lebenslange Garantie nach geltendem Recht




GRÖSSE

Länge	7.25" (18.4 cm)
--------------	-----------------

MATERIALEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung	NBR
Linse	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT

FARBEN

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

Batteriegröße	AA
Batterietyp	Alkaline
Anzahl der Batterien	3
Batterieladezustandsanzeige	Full-time battery indicator

Volt

4.5v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 7.5 oz (213 gr)

Gewicht ohne Batterien 5.0 oz (142 gr)






SWITCH

Schalertyp Push Button

Leuchtmodi High

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-19-24