



3315RZ1

La Peli™ 3315RZ1 est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2. Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1 produit jusqu'à 176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de recharger la torche.

La torche est également équipée d'un adaptateur à angle droit (vendu séparément) qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet aussi d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.



- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Cordon (inclus)
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
- Sécurité certifiée ATEX Zone 1
- Jusqu'à 176 lumens
- Jusqu'à 48 heures de service
- Étanche (eau et poussière) IP67

DIMENSIONS

longueur	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium-Ion
nombre de piles	1
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	5 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED

volts 3.7v

POIDS

poids avec piles 4.6 oz (130 gr)
poids sans piles 3.0 oz (85 gr)

SWITCH


type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1
IECEX ib

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

ACCESSOIRES



3317
Adaptateur d'angle droit



8056F
Prise de 12 V pour chargeur
rapide



3318Z1
Base pour chargeur de
bureau/tableau de bord



6061F
Kit de câblage direct pour
chargeur rapide

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24