



2785Z1

Lampe Frontale

La Peli 2785Z1 est certifiée par ATEX Zone 1 (Cat. 2) ce qui permet son utilisation dans des zones potentiellement dangereuses, comme cela est souvent le cas dans les secteurs de lutte anti-incendie & de la sécurité, du pétrole & gaz, de la pétrochimie, pharmaceutiques et autres industries à haut risque. Cette nouvelle lampe frontale de sécurité offre une haute performance de 215 lumens et 100 heures de temps d'éclairage. Elle représente la combinaison parfaite entre Sécurité, Puissance et Longue durée d'éclairage qui répondra à toutes les exigences des professionnels en matière d'éclairage mains-libres.

Cette lampe frontale dispose de quatre modes d'éclairage : Principal, Vers le bas, Clignotant et la combinaison des modes LED Principale/Vers le bas. La LED Principale concentrée éclaire tout ce qui se trouve devant avec une impressionnante longueur de faisceau de 108 mètres, tandis que la LED Vers le bas projette au sol un faisceau diffus à un angle de 45°. Le faisceau Vers le bas facilite la sécurisation des chemins par l'éclairage, permet de lire et de mener des applications pratiques en face à face. La possibilité de sélectionner facilement un réglage en forte, moyenne ou faible intensité pour chaque mode offre d'innombrables options. Elle est dotée d'une tête pivotante à 60° pour diriger la lumière là où elle est nécessaire.

- 4 AA piles alcaline (fournies)
- Tête pivotante pour faisceau directionnel (70°)
- LED rouge double mode montée à l'arrière
- Deux faisceaux avec technologie à DEL vers le bas
- 3 niveaux d'éclairage
- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- Sangles en tissu et caoutchouc incluses



DIMENSIONS

longueur	3.00" (7.6 cm)
----------	----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	Gasket
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	4
piles incluses	Oui

Indicateur de niveau de la batterie
volts

3 Blue LEDs
6.0V
Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

POIDS

Document created on 04-25-24


poids avec piles 8.8 oz (249 gr)
poids sans piles 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

type de commutateur Rotary / Push Button
modes d'éclairage High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	215 LUMENS	106 LUMENS	22 LUMENS
	5h 0mins	13h 0mins	98h 0mins
	108m	76m	34m
	2911cd	1445cd	290cd
	IP54		

ACCESSOIRES