1730

Protector

Транспорт



Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• Набор прокладок из пенополиэтилена (5 ед.)
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Складывающиеся ручки
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Индикатор меняет цвет, если влажность превышает 40% (опция)
• Доступен вариант поставки с ручным клапаном стабилизации давления
• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания

КОНФИГУРАЦИИ



1730
Standard



1730NF
No Foam



1730WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)
глубина крышки	2.50" (6.4 cm)
глубина дна	10.00" (25.4 cm)
общая глубина	12.5" (31.8 cm)
внутренний объем	5.9 ft^3 (0.167 m^3)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

вес

масса со вспененным материалом	38.00 lbs (17.2 kg)
масса без вспененного материала	30.00 lbs (13.6 kg)
плавучесть	416.00 lbs (188.7 kg)
Master Pack Weight	43.00 lbs (19.5 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

колеса	2
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да

АКСЕССУАРЫ



1731
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1733
Replacement O-ring



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999