



## 3345Z0

Peli™ 3345Z0 с автоматическим световым датчиком: первый профессиональный фонарь с автоматической регулировкой яркости. Управление работой осуществляется автоматически. Автоматический световой датчик в новом фонаре Peli™ 3345Z0 анализирует освещенность окружающей среды / дистанцию до ближайших объектов и моментально устанавливает оптимальное значение в люменах. Теперь можно считать показания манометров с небольшого расстояния или освещать объекты, находящиеся в нескольких сотнях метров, без утомительной настройки мощности вручную. Благодаря автоматическому световому датчику модель Peli™ 3345Z0 является одним из самых энергоэффективных фонарей в нашем ассортименте, обеспечивает экономию электроэнергии и продлевает срок службы батареи. Кроме того, дополнительный прожекторный луч подсвечивает потенциально опасные объекты под ногами (например, незакрепленные кабели), в то время как основной узконаправленный луч освещает длинные туннели. Встроенный зажим можно легко прикрепить к защитному жилету, чтобы освободить руки. Наличие сертификата безопасности ATEX для зоны 0 (кат. 1) и постоянно работающего индикатора уровня заряда батареи позволяет спокойно работать в опасных зонах.



- Постоянная индикация уровня заряда батареи
- Два луча (узконаправленный и прожекторный)
- 3 щелочные батареи типоразмера AA (не входят в комплект поставки)
- Автоматический световой датчик (автоматическая регулировка с учетом уровней освещенности окружающей среды и дистанции до ближайших объектов)
- С сертификатом безопасности ATEX для зоны 0 (категория 1)
- Встроенный зажим для освещения без помощи рук
- Бессрочная гарантия от компании Peli (в странах, где это допустимо по закону)

### РАЗМЕРЫ

<b>длина</b>	7.25" (18.4 cm)
--------------	-----------------

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>уплотнительное кольцо</b>	NBR
<b>линза</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>футляр</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Зажим</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### ЦВЕТА

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>тип лампы</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

## POWER

<b>размер батареи</b>	AA
<b>тип батареи</b>	Alkaline
<b>количество батарей</b>	3
<b>Индикатор заряда батареи</b>	Full-time battery indicator
<b>вольт</b>	4.5v

## ВЕС


<b>масса с батареями</b>	7.5 oz (213 gr)
<b>масса без батарей</b>	5.0 oz (142 gr)

## SWITCH

<b>тип выключателя</b>	Push Button
<b>режимы освещения</b>	High

## СЕРТИФИКАТЫ

**ATEX Zone 0**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

