



9440

Das 9440 bietet jetzt drei voreingestellte Leistungsstufen, eine Batteriefüllstandsanzeige und ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Das 9440 lässt sich im Handumdrehen zur Beleuchtung von Schluchten, beengten Bereichen und Flussufern einsetzen, überall dort, wo das Licht von Generatoren nicht hin gelangt. In aufgebautem Zustand ragt der Mast 2,13 Meter nach oben und strahlt Licht über niedrige Objekte, die für herkömmliche Lampenarten ein Hindernis darstellen würden.

Mit einer Ausleuchtung von 125 Grad und mit bis zu 5300 Lumen erhält Ihr gesamter Arbeitsbereich das Licht, das Sie für einen sicheren und zügigen Ablauf benötigen. Das 9440 kann bei Bedarf direkt über die Wandsteckdose mit Strom versorgt werden und unbeschränkt am Ladegerät bleiben, wodurch das System zu einem unschätzbaren Werkzeug für den Notfalleinsatz wird.

Das Modell 9440 ist wartungsfrei und verwendet extrem robuste LED-Lampenmodule und eine Lithium-Ionen-Batterie für bis zu 8 Stunden durchgängige Beleuchtung.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Praktischer Schultergürtel
- RoHS and CE Compliant
- Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie
- Mast erreicht aufgebaut eine Höhe von 2.1 Metern
- Bis zu 5300 Lumen
- Bis zu 8 Stunden Brennzeit



GRÖSSE

| | |
|-----------------------|---|
| Head (LxWxD) | 7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm) |
| Closed (LxWxD) | 37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm) |
| Full (LxWxD) | 85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm) |
| Mastlänge | 85.00" (215.9 cm) |

MATERIALEN

| | |
|----------------|--------------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Kopf | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Mast | Aluminum |
| Linse | Polycarbonate (PC) |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|------|
| Lumen Hoch | 5300 |
| Lumen Mittel | 2800 |
| Lumen Niedrig | 1400 |
| Lampenköpfe | 1 |
| Lampentyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 12 |
| Leuchtwinkel | 125° |
| IP-Schutzklasse | 65 |

POWER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Brenndauer Hoch | 1.50 hrs |
| Brenndauer Mittel | 4.00 hrs |
| Brenndauer Niedrig | 8.00 hrs |
| Batterietyp | Lithium-Ion |
| Rechargeable | ja |
| Batterieburndauer | 500 cycles |
| Ladezeit | 3 hrs 45 mins |
| Batterieladezustandsanzeige | Level indicator |
| Buchsen primär | 1 |
| Volt | 14.4v |

GEWICHT

| | |
|----------------|--------------------|
| Gewicht | 16.09 lbs (7.3 kg) |
|----------------|--------------------|


SWITCH

| | |
|--------------------|------------------------|
| Schaltertyp | Silicone Rubber Keypad |
|--------------------|------------------------|

ZUBEHÖR



9447
Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto



9483
Stromversorgung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-16-24