1490CC1

Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Doppelte verschließbare Sicherheitsverschlüsse mit Schlüsseln**
- **Passend für Notebook-PCs bis 14.0" L x 10.8" B x 2.5" (43,9 x 24,9 x 8,3 cm)**
- **Deckeleinteiler, mit stoßdämpfendem Einsatz und gepolstertem Schulterriemen**
- Automatisches Druckausgleichsventil – reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

GRÖSSE

INNERE	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
AUSSEN	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
Deckeltiefe	1.50" (3.8 cm)
Bodentiefe	2.62" (6.7 cm)
Gesamttiefe	4.12" (10.5 cm)
Innenvolumen	0.48 ft³ (0.014 m³)

MATERIALEN

Gehäuse	ABS
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	6.50 lbs (2.9 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.47 lbs (2.5 kg)

Schwimmfähigkeit	41.00 lbs (18.6 kg)
Master Pack Weight	27.30 lbs (12.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	4
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR

1493
Ersatz-O-Ring

1498
Computer Lid Organizer

1499C
Computer Bottom Insert

1472
Shoulder Strap

1506TSA
TSA-Verschluss

1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-16-24