

AL3434-2828AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

 INTERIOR
 34.38 x 34.38" x 56.24 (87.3 x 87.3 x 142.8 cm)

 EXTERIOR
 37.38 x 37.38" x 59.43 (94.9 x 94.9 x 151 cm)

 profundidad tapa
 28.50" (72.4 cm)

 profundidad base
 27.68" (70.3 cm)

 profundidad total
 56.18" (142.7 cm)

 volumen interior
 38.47 ft³ (1.089 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de

neopreno

Silicone Sponge

espuma No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 72.10 lbs (32.7 kg)

 flotabilidad
 2928.11 lbs (1328.2 kg)

 Master Pack Weight
 74.10 lbs (33.6 kg)

LA TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura mı́nima} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temperatura máxima} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

Document created on 11-04-25