

1607

Air

Las maletas Peli™ Air constituyen la primera de una serie de importantes innovaciones en materia de ingeniería introducidas por Peli, la marca líder en el sector de las maletas de seguridad. Durante más de 45 años, Peli ha diseñado y fabricado las maletas de seguridad más famosas del mundo, pero esto es solo el principio.

Con el lanzamiento de la línea de maletas Peli™ Air, vamos a redefinir el futuro de la protección a través de una combinación perfecta de ligereza y resistencia.

- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- · Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Tarjetero
- Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
- Cierres Press and Pull™
- Garantía limitada de por vida
- Polímero patentado HPX^{2™} superligero (hasta un 40 % más ligero)
- · Junta tórica estanca
- Espuma Pick N Pluck™ personalizable por el usuario
- Resistentes al agua, los golpes y al polvo
- Certificación IP67 y MIL-SPEC



CONFIGURACIONES



1607 Standard



1607NF No Foam



1607WDWith Padded Dividers



1607WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm) **EXTERIOR** 24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base9.60" (24.4 cm)profundidad total11.6" (29.5 cm)volumen interior2.24 ft³ (0.063 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Proprietary Polypropylene Blend

cierre ABS

anillo de sellado de neopreno cuerpo de compensación

EPDM

ABS

respiradero de compensación

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black Orange Silver Yellow

PESO

 peso con espuma
 16.10 lbs (7.3 kg)

 peso sin espuma
 13.20 lbs (6 kg)

 flotabilidad
 178.00 lbs (80.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima 0°F (-17.8 °C) temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

ruedas 2

ACCESORIOS



Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25