



# 1930Z0

L1™

La linterna L1 1930Z0 tiene las mismas características que el modelo L1 1930 LED, con un cuerpo fabricado con materiales dispersores de la energía electrostática. Esta linterna de bolsillo dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos altamente peligrosos tipo Zona 0 (Categoría 1), y es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



## DIMENSIONES

|          |                |
|----------|----------------|
| longitud | 2.64" (6.7 cm) |
|----------|----------------|

## MATERIALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuerpo                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | Ethylene Propylene                 |
| lente                         | Polycarbonate (PC)                 |
| cubierta                      | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contacto, resorte y retenedor | Phosphore Bronze                   |

## COLORES

|      |
|------|
| Gray |
|------|

## LIGHT SPECS

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|--------------------------------|-----|

## POWER

|                     |          |
|---------------------|----------|
| tamaño de las pilas | LR 44    |
| tipo de pilas       | Alkaline |
| cantidad de pilas   | 4        |
| pilas incluidas     | sí       |
| voltios             | 6.0v     |

## PESO

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| peso con las pilas | 0.9 oz (26 gr) |
| peso sin las pilas | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight    | 0.8 oz (23 gr) |

## SWITCH

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| tipo de interruptor | Push Button Tail |
|---------------------|------------------|

**modos de iluminación**    On / Off

## CERTIFICACIONES






---

**ATEX Zone 0**

## OTRAS

---

**Minimum Pack**            12  
**Aplicaciones militares**    sí  
**Código del paquete**        C

| FL1 STANDARD  | HIGH         |
|---|--------------|
|    | 12<br>LUMENS |
|    | 4h 15mins    |
|   | 17m          |
|  | 70cd         |
|  | IPX4         |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-05-26*