



iM2600 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2600
Standard



iM2600-X0000
No Foam



iM2600-X0002
With Padded Dividers



iM2600-X0001
With Foam



WHISKY-MULTIB
Quad Whiskey

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 20.00 x 14.00" x 7.70 (50.8 x 35.6 x 19.6 cm) |
| EXTERIOR | 21.20 x 16.00" x 8.30 (53.8 x 40.6 x 21.1 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 5.70" (14.5 cm) |
| profundidad total | 7.7" (19.6 cm) |
| Volumen interior | 1.25 ft ³ (0.035 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| Cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |

respiradero de compensación

Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 11.60 lbs (5.26 kg) |
| peso sin espuma | 8.50 lbs (3.86 kg) |
| flotabilidad | 79.81 lbs (36.2 kg) |
| Master Pack Weight | 24.20 lbs (10.98 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM26XX-LIDORG
Organizador de tapa



iM2600-FOAM
Juego de 5 piezas de espuma de recambio




iM2600-DIV
Divisores acolchados




iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




iM2600-M4-BESEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM2600-MBEZ-B
Bisel de la base (métrico)



iM26XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2600-TREK
Kit de divisores TrekPak



iM2600TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



IM2600TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-16-26