



iM2950

Storm

Maleta de Viaje

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado




CONFIGURACIONES



iM2950
Standard



iM2950-X0000
No Foam



iM2950-X0002
With Padded Dividers



iM2950-X0006
With TrekPak Divider System



iM2950-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|--|
| INTERIOR | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| EXTERIOR | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 8.50" (21.6 cm) |
| profundidad total | 10.5" (26.7 cm) |
| volumen interior | 3.17 ft ³ (0.09 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 28.70 lbs (13 kg) |
| peso sin espuma | 20.80 lbs (9.4 kg) |
| flotabilidad | 200.85 lbs (91.1 kg) |
| Master Pack Weight | 28.00 lbs (12.7 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |


CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM2950-TREK
Kit de divisores TrekPak



iM2950-FOAM
Juego de 6 piezas de espuma de recambio



iM2950-DIV
Divisores acolchados



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




iM29XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM2950-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM2950-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24