



AL2216-1205

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 22.00 x 16.00" x 17.50 (55.9 x 40.6 x 44.5 cm) |
| EXTERIOR | 25.00 x 19.00" x 19.19 (63.5 x 48.3 x 48.7 cm) |
| profundidad tapa | 5.25" (13.3 cm) |
| profundidad base | 12.25" (31.1 cm) |
| profundidad total | 17.5" (44.5 cm) |
| volumen interior | 3.56 ft ³ (0.101 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso | 22.10 lbs (10 kg) |
| flotabilidad | 307.23 lbs (139.4 kg) |
| Master Pack Weight | 24.10 lbs (10.9 kg) |

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-24-24