



iM2275 Storm

Da más espacio a tus equipos. Gracias a una tapa más profunda, la iM2275 es la primera maleta de la gama Peli Storm Case™ que te ofrece más espacio en vertical para trabajar con tu equipo. Esta maleta te permite transportar un dron con sus accesorios, varias cámaras 4K o lectores de circuitos de diagnóstico.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2275
Standard



iM2275-X0000
No Foam



iM2275-X0006
With TrekPak Divider System



iM2275-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm) |
| EXTERIOR | 15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm) |
| profundidad tapa | 3.20" (8.1 cm) |
| profundidad base | 6.30" (16 cm) |
| profundidad total | 9.5" (24.1 cm) |
| volumen interior | 1.07 ft ³ (0.03 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 10.25 lbs (4.6 kg) |
| peso sin espuma | 8.00 lbs (3.6 kg) |
| flotabilidad | 68.80 lbs (31.2 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 3 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2275-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24