

AL4824-1604

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



CONFIGURACIONES



AL4824-1604 Standard



AL4824-1604-RP **Empty**



AL4824-1604RPC No Foam, With Casters



AL4824-1604RPFC With Foam, With Casters

DIMENSIONES

INTERIOR 48.60 x 24.60" x 20.20 (123.4 x 62.5 x 51.3 cm) **EXTERIOR** 51.70 x 27.80" x 23.70 (131.3 x 70.6 x 60.2 cm)

profundidad tapa 4.10" (10.4 cm) profundidad base 16.10" (40.9 cm) profundidad total 20.2" (51.3 cm) 13.98 ft3 (0.396 m3) volumen interior

MATERIALES

RotoMolded Polyethylene cuerpo Steel (Nickel-black Plated) cierre

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

No Foam, empty case standard espuma

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

262

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 57.30 lbs (26 kg)

 flotabilidad
 1146.02 lbs (519.8 kg)

 Master Pack Weight
 59.30 lbs (26.9 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25