



2720

Linterna Frontal

Control de activación gestual, Rendimiento lumínico variable, Doble LED rojo para visión nocturna. El uso de guantes y tener las manos húmedas o grasientas ya no son un problema con la 2720 con tecnología **de control de activación gestual**. Enciende la linterna con un gesto de la mano. Entre las características adicionales se incluyen luces de baja intensidad de color rojo compatibles con los dispositivos de visión nocturna. Luz intermitente de color rojo (señalización de emergencias). La transición de 4 posiciones proporciona un haz amplio o penetrante. Proporciona un rendimiento lumínico del 100%-10%.

- Resistencia Peli
- Diseño manos libres
- Visión nocturna



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|----------------|
| longitud | 2.48" (6.3 cm) |
|-----------------|----------------|

MATERIALES

| | |
|---------------|--------------------|
| cuerpo | ABS |
| lente | Polycarbonate (PC) |

COLORES

■ Black

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| Lamp Secondary Type | LED (red) |

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AAA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 4.5v |

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 3.8 oz (108 gr) |
| peso sin las pilas | 2.6 oz (74 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| tipo de interruptor | Gesture Activation Control |
| modos de iluminación | Variable / Night Vision / Signaling |






OTRAS

Peli

Minimum Pack
Código del paquete

c/ Prpvença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com
C

Document created on 11-21-24

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 200 LUMENS | 12 LUMENS |
|  | 3h 0mins | 103h 0mins |
|  | 82m | 20m |
|  | 1684cd | 103cd |
|  | IPX4 | |

ACCESORIOS