

0350

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
 Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



0350 Standard



With Padded Dividers



0350NF No Foam



0350WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm) **EXTERIOR** 22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm)

profundidad tapa 5.00" (12.7 cm) profundidad base 15.00" (38.1 cm) profundidad total 20" (50.8 cm) volumen interior 4.63 ft3 (0.131 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

 peso con espuma
 32.01 lbs (14.5 kg)

 peso sin espuma
 25.99 lbs (11.8 kg)

 flotabilidad
 268.96 lbs (122 kg)

 Master Pack Weight
 33.89 lbs (15.4 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack1Placa identificativasíÁrea reducidasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



0351Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0353 Junta tórica de repuesto



0355 Divisores acolchados



0357Kit de transporte para Cube Case



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4







1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25