

# 1170

## Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- · La solución para proteger aparatos electrónicos de mano
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



#### **CONFIGURACIONES**







**1170NF** No Foam



1170WF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm) **EXTERIOR** 11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)

profundidad tapa1.08" (2.7 cm)profundidad base2.08" (5.3 cm)profundidad total3.16" (8 cm)volumen interior0.12 ft³ (0.003 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

**cierre** ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless SteelespumaPolyurethane

ABS

cuerpo de compensación respiradero de

compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**

Black Orange Silver Yellow

## **PESO**

 peso con espuma
 2.10 lbs (1 kg)

 peso sin espuma
 1.96 lbs (0.9 kg)

 flotabilidad
 7.25 lbs (3.3 kg)

 Master Pack Weight
 12.79 lbs (5.8 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICACIONES**

**IP67** 

## **OTRAS**

**Master Pack** 6

#### **ACCESORIOS**



**1171**Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1173** Junta tórica de repuesto



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25