



9455

El RALS 9455Z0 de Peli es el primer sistema de iluminación de áreas remotas del mundo que cuenta con tres certificaciones de seguridad de alcance mundial: La certificación europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la IECEx ia y la certificación norteamericana CI, D1. Este RALS es el más seguro de su categoría.

El 9455Z0 es un sistema de iluminación de áreas remotas de 7,3 kg de peso y un tamaño compacto, que se puede transportar a mano y es fácil de instalar. Sus potentes LED emiten 1.600 lúmenes en el modo de alta intensidad y 800 en el modo de baja intensidad, lo que permite alcanzar una autonomía de hasta 10 horas. Alimentado por una batería recargable que no requiere mantenimiento, el sistema ofrece un haz de luz de amplio alcance, con 125° de energía limpia que ilumina toda la zona, evitando así accidentes y lesiones en el lugar de trabajo.



- La certificación europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la IECEx ia y la certificación norteamericana CI, D1
- Hasta 1.600 lúmenes
- Hasta 10 horas de autonomía
- Pack de baterías recargables
- Modos de iluminación alta / baja
- Indicador de batería baja
- Amarillo Alto VIS de Seguridad
- Visite nuestra página para la 9455 para obtener más información.


DIMENSIONES

Head (LxWxD)	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (LxWxD)	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
longitud del mástil	31.50" (80 cm)
Longitud del cable	12.60" (32 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polycarbonate (PC) / ABS
Cabezal	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

lúmenes alto	1600
lúmenes bajo	800
tipo de sistema de iluminación	LED
número de LED	10
distribución del haz	125°
Clasificación IP	54

POWER

autonomía alto	5.00 hrs
autonomía bajo	10.00 hrs
tipo de pilas	NiMH
duración de las pilas	300 cycles
tiempo de carga	8 hrs
Indicador del nivel de carga	Low battery warning
Vatios	21 W
voltios	10.8v

PESO

peso	16.00 lbs (7.3 kg)
-------------	--------------------

SWITCH

tipo de interruptor	Silicone Rubber Keypad
modos de iluminación	High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES


IECEX ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ACCESORIOS



1460AALG

Maleta 1460 con espuma de ajuste personalizado



9438S

Cargador universal

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24