



## 3415MZO

Linterna de Ángulo Recto

### La linterna profesional de seguridad dotada de numerosas funciones y un imán

La 3415MZO es lo último en linternas profesionales compactas con certificado de seguridad ATEX. El certificado de zona 0 (categoría 1) proporciona la seguridad necesaria para casi todas las zonas peligrosas. La 3415MZO requiere tan solo 3 pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está diseñada para usar ambos LED o solo uno de ellos. El cabezal articulado y el clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz allá donde sea necesario. La 3415MZO incluye un imán que amplía sus prestaciones de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.

- Cabeza de linterna articulada
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Con certificación ATEX de zona 0 (categoría 1)
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	NBR
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>voltios</b>	4.5v

## PESO






<b>peso con las pilas</b>	9.6 oz (272 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	7.1 oz (201 gr)

## SWITCH

<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High / Flashing

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 03-30-25