



## 3415MZO

Linterna de Ángulo Recto

### La linterna profesional de seguridad dotada de numerosas funciones y un imán

La 3415MZO es lo último en linternas profesionales compactas con certificado de seguridad ATEX. El certificado de zona 0 (categoría 1) proporciona la seguridad necesaria para casi todas las zonas peligrosas. La 3415MZO requiere tan solo 3 pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está diseñada para usar ambos LED o solo uno de ellos. El cabezal articulado y el clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz allá donde sea necesario. La 3415MZO incluye un imán que amplía sus prestaciones de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.

- Cabeza de linterna articulada
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Con certificación ATEX de zona 0 (categoría 1)
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




### DIMENSIONES

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longitud</b> | 7.44" (18.9 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATERIALES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>cuerpo</b>                        | Anti-static Impact Modified PC/PBT                      |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | NBR   |
| <b>lente</b>                         | Anti-static coated Polycarbonate (PC)                   |
| <b>cubierta</b>                      | Anti-static Impact Modified PC/PBT                      |
| <b>Clip</b>                          | Anti-static Impact Modified PC/PBT                      |
| <b>contacto, resorte y retenedor</b> | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

### COLORES

|  |
|--|
|  High Visibility Yellow |
|--|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b>            | LED |

### POWER

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>tamaño de las pilas</b> | AA       |
| <b>tipo de pilas</b>       | Alkaline |
| <b>cantidad de pilas</b>   | 3        |
| <b>voltios</b>             | 4.5v     |

## PESO






|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>peso con las pilas</b> | 9.6 oz (272 gr) |
| <b>peso sin las pilas</b> | 7.1 oz (201 gr) |

## SWITCH

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>tipo de interruptor</b>  | Push Button     |
| <b>modos de iluminación</b> | High / Flashing |

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

| <b>FL1 STANDARD</b>   | <b>SPOT / FLOOD</b> | <b>FLOOD</b>  | <b>SPOT</b>   |
|---|---------------------|---------------|---------------|
|    | 329<br>LUMENS       | 174<br>LUMENS | 185<br>LUMENS |
|   | 6h 0mins            | 15h 0mins     | 14h 0mins     |
|  | 133m                | 38m           | 134m          |
|  | 4425cd              | 354cd         | 4517cd        |
|  | IPX8 (1m)           |               |               |

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24