



2755Z0

Linterna Frontal

Las linternas de seguridad certificadas de Peli™ están diseñadas para su uso en entornos Peligrosos. No solo cuentan con la certificación de Zona 0 (Categoría 1), sino que también son muy compactas y ligeras. Cuentan con un único LED de alta potencia capaz de producir hasta 115 lúmenes y de ofrecer hasta 16 horas de funcionamiento con diferentes modos (alta intensidad, baja intensidad, intermitente). Además, la linterna Peli 2755Z0 cuenta con un indicador de carga de batería baja que puede resultar muy útil. Está disponible en dos colores (amarillo o negro) e incluye correas de tela y goma para diferentes aplicaciones con colocación en la cabeza o en casco. Puedes contar con Peli para ofrecerte lo mejor en diseño y tecnología de iluminación.

La linterna Peli™ 2755Z0 te guiará de forma segura a través de cualquier zona de Peligro.



DIMENSIONES

longitud	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	Over-molded TPR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORES

 Black	 High Visibility Yellow
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AAA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
pilas incluidas	sí
Indicador del nivel de carga	Low battery warning
voltios	4.5v

PESO

peso con las pilas	3.4 oz (96 gr)
peso sin las pilas	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

Peli

tipo de interruptor c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24






CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0

OTRAS

Minimum Pack

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	115 LUMENS	58 LUMENS
	8h 0mins	16h 0mins
	61m	43m
	925cd	455cd
	IP54	

ACCESORIOS