



## 3335RZ0

La linterna 3335RZ0 de Peli™ es la linterna de trabajo recargable e intrínsecamente segura (ATEX Zona 0) más pequeña y ligera del mercado. La 3335RZ0 ofrece un rendimiento de primera categoría, con una potencia de hasta 246 lúmenes. Además, proporciona un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 58 horas y cuenta con tres modos de iluminación: alto, bajo e intermitente. Presenta un nivel de batería integrado en el interruptor de encendido, por lo que siempre sabrás cuándo se debe recargar. El accesorio adaptador de ángulo recto (#3317, disponible por separado) transforma la linterna en una luz de trabajo que puedes llevar en el uniforme y que te permite mantener tus manos libres. El adaptador de ángulo recto también permite articular la cabeza de la linterna y dirigir la luz hacia exactamente donde se necesita.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clasificación IP67
- Hasta 246 lúmenes
- El accesorio adaptador de ángulo recto (3317) transforma la linterna en una luz de trabajo portátil con capacidad de giro de la cabeza
- Hasta 58 horas de funcionamiento
- Lithium-Ion rechargeable battery included




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Stainless Steel

### COLORES

 Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	18650
<b>tipo de pilas</b>	Lithium-Ion
<b>cantidad de pilas</b>	1
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí

<b>tiempo de carga</b>	12 hrs
<b>Indicador del nivel de carga</b>	RGB LED
<b>voltios</b>	3.7v

## PESO






<b>peso con las pilas</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	3.0 oz (85 gr)

## SWITCH

<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

## ACCESORIOS



**3317**  
Right Angle Adapter

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-02-26*