



# 1470

## Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Doble cierre de pasador con llaves**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



## CONFIGURACIONES



**1470**  
Standard



**1470NF**  
No Foam



**1470WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm)
<b>EXTERIOR</b>	16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.47" (3.7 cm)
<b>profundidad base</b>	2.40" (6.1 cm)
<b>profundidad total</b>	3.87" (9.8 cm)
<b>volumen interior</b>	0.38 ft <sup>3</sup> (0.011 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.25" (0.6 cm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	ABS
<b>cierre</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer

<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

■ Black

## PESO

<b>peso con espuma</b>	5.51 lbs (2.5 kg)
<b>peso sin espuma</b>	4.28 lbs (1.9 kg)
<b>flotabilidad</b>	24.91 lbs (11.3 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	22.20 lbs (10.1 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

**MIL C-4150J**

## OTRAS

<b>Master Pack</b>	4
<b>Placa identificativa</b>	sí
<b>Aplicaciones militares</b>	sí

## ACCESORIOS



**1471**

Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1472**

Shoulder Strap



**1473**

Junta tórica de repuesto



**1470PF**

Panel de adaptación para aplicación especial



**1507**

Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**

Candado TSA



**1500D**

Gel de sílice desecante

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*