



0370

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



0370
Standard



0374
With Padded Dividers



0370NF
No Foam



0370WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	24.00 x 24.00" x 24.00 (61 x 61 x 61 cm)
EXTERIOR	26.50 x 26.50" x 25.25 (67.3 x 67.3 x 64.1 cm)
profundidad tapa	5.00" (12.7 cm)
profundidad base	19.00" (48.3 cm)
profundidad total	24" (61 cm)
Volumen interior	8 ft ³ (0.227 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores espuma	Stainless Steel
Cuerpo de compensación respiradero de compensación	1.3 lb Polyurethane
	ABS
	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	41.00 lbs (18.6 kg)
peso sin espuma	31.97 lbs (14.5 kg)
flotabilidad	465.18 lbs (211 kg)
Master Pack Weight	46.78 lbs (21.22 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



0357
Kit de transporte para Cube Case



0371
Juego de 8 piezas de espuma de recambio



0373
Junta tórica de repuesto



0375
Divisores acolchados




0379
Organizador de tapa



1507QM
Soportes de montaje rápido -
juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-03-26