



# 1495

## Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Candado con combinación de tres diales incluido**
- **Para portátiles de hasta 17"**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asa plegable con revestimiento sobremoldeado
- Correa desmontable
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Protectores de candado de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



## CONFIGURACIONES



**1495**  
Standard



**1495NF**  
No Foam



**1495WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
<b>EXTERIOR</b>	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
<b>profundidad tapa</b>	1.12" (2.8 cm)
<b>profundidad base</b>	2.68" (6.8 cm)
<b>profundidad total</b>	3.8" (9.7 cm)
<b>volumen interior</b>	0.55 ft <sup>3</sup> (0.016 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.25" (0.6 cm)

## MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	ABS

<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>cuerpo de compensación</b>	ABS
<b>respiradero de compensación</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORES

 Black	 Desert Tan
---	--

## PESO

<b>peso con espuma</b>	8.37 lbs (3.8 kg)
<b>peso sin espuma</b>	7.23 lbs (3.3 kg)
<b>flotabilidad</b>	45.15 lbs (20.5 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	23.00 lbs (10.4 kg)

## LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

<b>Master Pack</b>	2
<b>Placa identificativa</b>	sí

## ACCESORIOS



**1472**  
Shoulder Strap



**1481**  
Juego de 3 piezas de espuma de recambio



**1483**  
Junta tórica de repuesto



**1507**  
Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-30-24*