



AL4416-1026

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|---|
| INTERIOR | 44.41 x 16.26" x 36.91 (112.8 x 41.3 x 93.8 cm) |
| EXTERIOR | 47.50 x 19.35" x 38.47 (120.7 x 49.1 x 97.7 cm) |
| profundidad tapa | 26.53" (67.4 cm) |
| profundidad base | 10.38" (26.4 cm) |
| profundidad total | 36.91" (93.8 cm) |
| volumen interior | 15.42 ft ³ (0.437 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| cuerpo de compensación | Aluminum |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |

COLORES

PESO

| | |
|-------------|---------------------|
| peso | 69.50 lbs (31.5 kg) |
|-------------|---------------------|

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Aplicaciones militares | sí |
|-------------------------------|----|

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24