



## 472-M4-M16-6

### Para Armamento

Maleta de Rifle

Almacenamiento y transporte desplegable, estanco al agua y duradero para un juego de 6 M16 o cualquier combinación de M16 y M4, equipados con la máxima seguridad. Además, al retirar la tapa, las armas permanecen bloqueadas en sus estuches, como un armero portátil.

- Válvula de compensación de la presión
- Indicador de humedad
- El espacio de soporte de la caja M4 / M16 de Peli para ópticas comunes como Aimpoint Pro o CompM4, Trijicon ACOG y EOTECH holosights siempre que estén montad
- Case has a 40.2" (102 cm) internal case height to accept standard barrel lengths when locked into the mag well. Suitable for the M4 16" barrel + flash hider and the M16 20" barrel + flash hider.




### DIMENSIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>EXTERIOR</b> | 45.40 x 24.00" x 18.50 (115.3 x 61 x 47 cm) |
|-----------------|---|

### MATERIALES

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene     |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated) |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge             |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel             |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum                    |
| <b>componentes metálicos</b>         | Black Cobalt                |

### COLORES

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Gray |  OD Green |
|---|--|--|--|

### PESO

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>peso</b> | 65.00 lbs (29.5 kg) |
|-------------|---------------------|

### LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-04-25