



1640

Protector

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1640
Standard



1644
With Padded Dividers



1640NF
No Foam



1640WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm)
EXTERIOR	27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	11.90" (30.2 cm)
profundidad total	13.9" (35.3 cm)
Volumen interior	4.58 ft ³ (0.13 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
---------------	---------------

Cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	38.00 lbs (17.24 kg)
peso sin espuma	34.00 lbs (15.42 kg)
flotabilidad	365.00 lbs (165.56 kg)
Master Pack Weight	50.00 lbs (22.68 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas	4
Asa extensible	sí
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí

ACCESORIOS



0373
Junta tórica de repuesto



0379
Organizador de tapa



1641
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1645
Divisores acolchados



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1643
Junta tórica de repuesto

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-17-26