



## AL5924-1018AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### DIMENSIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>INTERIOR</b>          | 59.25 x 24.25" x 28.32 (150.5 x 61.6 x 71.9 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 62.25 x 27.25" x 29.69 (158.1 x 69.2 x 75.4 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 18.19" (46.2 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 10.13" (25.7 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 28.32" (71.9 cm)                                |
| <b>volumen interior</b>  | 23.55 ft <sup>3</sup> (0.667 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum   |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard   |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard   |

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>peso</b>               | 74.00 lbs (33.6 kg)    |
| <b>flotabilidad</b>       | 1745.63 lbs (791.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 76.00 lbs (34.5 kg)    |

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

## OTRAS

---

**Aplicaciones militares** sí

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*