

AL3428-0614AC/HL

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

INTERIOR 34.00 x 27.50" x 20.37 (86.4 x 69.9 x 51.7 cm) **EXTERIOR** 37.00 x 30.50" x 22.68 (94 x 77.5 x 57.6 cm)

profundidad tapa14.35" (36.4 cm)profundidad base6.12" (15.5 cm)profundidad total20.47" (52 cm)volumen interior11.02 ft³ (0.312 m³)

MATERIALES

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

COLORES

Gray - 133 Fed Std 26270

PESO

 peso
 47.50 lbs (21.5 kg)

 flotabilidad
 877.22 lbs (397.9 kg)

 Master Pack Weight
 49.50 lbs (22.5 kg)

LA TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura mı́nima} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temperatura máxima} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

OTRAS

Aplicaciones militares

Peli

Document created on 11-04-25